

BEDIENUNGSANLEITUNG Cool Patio 10, 20 und 30

WICHTIG – Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Montage sorgfältig durch und beachten Sie unsere Hinweise für den richtigen Gebrauch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf!

WICHTIGE HINWEISE – VOR INBETRIEBNAHME BITTE LESEN

- Der Schlauch wird direkt an den Wasserhahn im Freien angeschlossen. Das System wurde für die Verwendung mit dem üblichen Wasserleitungsdruck (4 – 5,5 bar) entwickelt.
- Das System darf nicht in Verbindung mit einer Pumpe benutzt werden, oder bei einem Wasserleitungsdruck über 5,5 bar.
- Der Wasserdruck muss mindestens 4 bar betragen.
- Das System darf nicht in der Nähe oder oberhalb von elektronischen Geräten montiert werden.
- Vorsicht bei kleinen Kindern und Haustieren – Verschluckungsgefahr von kleinen Teilen!
- Nicht für den Innengebrauch.

UNSERE TIPS

- Für die optimale Kühlung montieren Sie das System in einer Höhe von 2,4 – 3,6 m.
- Richten Sie die Mikro-Nebel-Düsen in einem Winkel von 45 Grad aus.
- Die Montage von zwei oder mehreren COOLPATIO-Systemen in Kombination ist möglich (siehe Anleitung unten)

MONTAGE

SCHRITT 1: Spülen des Systems

- Schließen Sie den Schlauch an den Wasserhahn im Freien an.
Beachten Sie: Die Mikro-Nebel-Düsen dürfen jetzt noch nicht montiert sein.
- Drehen Sie den Wasserhahn ca 20 Sekunden auf um das System zu spülen.
Bitte beachten Sie: Beim ersten Mal kommt das Wasser mit dem größten Druck.
Der Druck lässt beim dritten oder vierten Mal nach. Das ist ganz normal.
- Drehen Sie das Wasser ab und drehen Sie die ersten drei Mikro-Nebel-Düsen in die vorgesehenen Befestigungen. Drehen Sie den Wasserhahn wieder für 20 Sekunden auf.
- Wiederholen Sie die Schritte bis alle Mikro-Nebel-Düsen montiert sind.

SCHRITT 2: Montage des Systems

- Legen Sie den Schlauch gerade auf, um Knicke oder Schleifen zu verhindern.
- Befestigen Sie je eine Montageklammer an beiden Seiten der Düsen.
Beachten Sie: Der Schlauch muss während der Montage straff gespannt sein, um ein Durchhängen zu verhindern.

SCHRITT 3: Ausrichtung der Mikro-Nebel-Düsen

- Falls notwendig, drehen Sie die Mikro-Nebel-Düsen in die empfohlene Richtung von 45 Grad. Sie können die Richtung aber auch ganz nach Ihrer Präferenz ändern bzw Ihren Gegebenheiten anpassen.
- Nun drehen Sie den Wasserhahn voll auf, lehnen sich zurück, und entspannen! Genießen Sie die Kühlung Ihres COOLPATIO-Systems!
Beachten Sie: Beim ersten Mal können einzelne Wassertropfen zwischen den Mikro-Nebel-Düsen und der Befestigung der Düsen entstehen, diese verschwinden aber nach einigen Minuten.

WARTUNG

- **Reinigung der Mikro-Nebel-Düsen:** wir empfehlen eine jährliche Reinigung der Mikro-Nebel-Düsen – ganz einfach mit Haushalts-Essig. Sie drehen die Mikro-Nebel-Düsen von den Befestigungen und weichen sie für ca 30 Minuten in Essig ein. Dann mit warmem Wasser spülen. Bei Verstopfung oder starker Verschmutzung leicht auf eine harte Unterlage klopfen.
- **Auslassen des Wassers aus dem Schlauch:** Wird Ihr COOLPATIO-System für längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir das Wasser abzulassen. Dazu schließen Sie den Schlauch vom Wasserhahn ab und lassen Sie das Wasser einfach auslaufen. Drehen Sie die Mikro-Nebel-Düsen ab, damit das Wasser auch von hier auslaufen kann.

ANWEISUNGEN ZUM ANSCHLUSS EINES WEITEREN SYSTEMS

SCHRITT 1: Entfernen der Abschlusskappe

- Weichen Sie das Ende des Schlauches mit der Abschlusskappe incl. der letzten Befestigung für ca 1 – 2 Minuten in warmem Wasser ein.
- Ziehen Sie die Abschlusskappe vom Schlauch herunter. Durch das warme Wasser wird der Schlauch ein wenig weicher und die Abschlusskappe lässt sich besser vom Schlauch ziehen.

SCHRITT 2: Entfernen des Versorgungsschlauches (des zweiten COOLPATIO-Systems)

- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Schritte am zweiten System durchführen, nicht an dem Ende des ersten Systems aus Schritt 1!
- Wiederholen Sie Schritt 1 mit dem warmen Wasser, diesmal mit dem Ende des Versorgungsschlauches bzw mit dem Anfang des Sprühschlauches.
- Ziehen Sie den Versorgungsschlauch vom Sprühschlauch, und stellen Sie sicher, dass die Befestigung am Sprühschlauch bleibt.
- Weichen Sie das offene Ende aus Schritt 1 nochmals in warmem Wasser ein, damit Sie es einfacher über die Befestigung schieben können.
- Nach ca 1 Minute Abkühlung sind die Schläuche gehärtet und die beiden Systeme sind nun verbunden.
- Folgen Sie den oberen Schritten, um Ihr System zu montieren.

Falls Sie Fragen haben, besuchen Sie unsere Website www.abc-house.at oder senden Sie uns ein E-Mail an office@abc-house.at.